

## PRESENTACIÓN

Bolsa de : 25 kg.

## COLOR

Gris

### ● BENEFICIOS

- Revoque fino a la cal
- Fácil aplicación
- Excelente terminación



FÁCIL  
APLICACIÓN



APLICACIÓN  
MANUAL



SOLO AGREGAR  
AGUA

## USOS

Revoque fino a la cal para interiores para aplicar sobre revoque grueso peinado.

## COMPOSICIÓN

Cal aérea hidratada, áridos de granulometría fina y aditivos orgánicos e inorgánicos.

## RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

2 a 3 kg./m<sup>2</sup> por mm. de espesor.

## TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ No aplicar si el soporte chorrea agua.
- ✓ No aplicar sobre revoque fresco, respetar tiempos de fragüe.
- ✓ No aplicar directamente sobre ladrillos.
- ✓ No aplicar con temperatura inferior a 10 °C ni superior a 30 °C.
- ✓ No aplicar con lluvias o heladas.
- ✓ No agregar cemento ni ningún tipo de aditivo.
- ✓ Respetar la cantidad de agua de amasado recomendada.
- ✓ Para aplicaciones en exterior, utilizar weber forte.

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo y otros residuos.
- Mojar el soporte abundantemente.
- Comprobar que el soporte esté firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previa aplicación del producto.



### MODO DE EMPLEO



1  
Amasar con aproximadamente 7 lts. de agua limpia por bolsa de 25 kg, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.  
Dejar reposar aproximadamente 15 min.



2  
Extender de modo uniforme el producto con frataso de madera en 2 manos hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 mm.



3  
Fratasar en forma circular cada una de las aplicaciones. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.

### CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y protegido de la humedad.

### NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.