

PRESENTACIÓN

Balde de: 10 lts.

COLOR
Blanco

● BENEFICIOS

- Regula la absorción del sustrato
- Mejora notablemente la adherencia
- Consolidador de superficie



CONSOLIDA LA
SUPERFICIE



FÁCIL
APLICACIÓN



SOLO AGREGAR
AGUA

USOS

Emulsión acrílica para utilizar sobre superficies cementicias horizontales a modo de puente adherente y consolidador de superficie.

COMPOSICIÓN

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos químicos especiales.

OBSERVACIONES

Utilizar la medida justa de agua por cada bolsa, verificar la consistencia correcta a través del uso del **weber medidor de fluidez**. Una vez mezclado el polvo con el agua, la vida útil de la pasta es de 15 a 20 minutos. No es un producto para dejar visto o como piso final.

TIPS Y SEGURIDAD

- ✓ Si se utiliza sobre contrapiso, diluir 1 parte de agua en 3 partes de producto weber primer.
- ✓ Utilizado sobre hormigones o carpetas niveladoras existentes, diluir 1 parte de agua en 1 de producto weber primer.
- ✓ No es un producto para dejar visto o como piso final.
- ✓ En planta baja, o sobre soportes con humedad ascendente, hacer, previamente a la aplicación, una capa aisladora.

RENDIMIENTO Y/O CONSUMOS

- Sustrato poroso (carpetas) primer diluido 3:1(3 vol primer + 1 vol agua), rendimiento aprox. 40 m².
- Sustrato no poroso (concretos/hormigones) primer diluido 1:1 (1 vol primer + 1 vol agua), rendimiento aprox. 60 m².

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Preparar correctamente la base repatando fisuras, partes flojas y quitando el polvo superficial.
La superficie deberá estar libre de grasitudes y otras suciedades que puedan afectar la adherencia del mortero de nivelación.



MODO DE EMPLEO



Mezclar con batidor manual el contenido del envase para evitar la sedimentación del producto **weber primer**. Limpiar a fondo la superficie a aplicar, eliminando polvo y suciedades. En caso de existir partes flojas, eliminarlas y reparar.

Aplicar de forma homogénea sobre la superficie en una misma dirección, con pinceleta o rodillo de pelo largo. De ser necesario, aplicar una 2da mano cruzada. Dejar orear **weber primer**, hasta que pierda el brillo pero esté viscoso al tacto.

Aplicar inmediatamente **weber carpeta** sobre **weber primer**, procediendo a construirla. Si la superficie a aplicar es extremadamente lisa, espolvorear el mortero (seco) sobre **weber primer**, aplicando la carpeta una vez humectado el polvo.

CONSERVACIÓN

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

NOTA

Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Tel: (+598) 22882001.